

1 Занятие №3

1.1 Функции

На прошлом занятии нами был рассмотрен пример простой программы на языке Си. Было сказано, что программа является совокупностью функций и глобальных переменных. Кроме того, в программе должна присутствовать функция `main`, с которой начинается выполнение программы.

Рассмотрим более подробно способы определения новых функций. Замечу, что в языке Си нет разделения на процедуры и функции, всякий объект, который может исполняться, называется функцией.

Простейшее определение функции в общем виде выглядит следующим образом:

```
<result type> name(<params>) <compound-stmt>
```

Для обозначения того, что функция не возвращает значения, используется ключевое слово **void**. Например,

```
void f(void)
{
    /* ... */
}
```

В телах `void`-функций может отсутствовать оператор **return**, тогда возврат из функции произойдёт после того, как будут выполнены все операторы. Либо оператор **return** может присутствовать, но тогда не должен содержать возвращаемого выражения. Например,

```
void doprint(int x)
{
    if (!x) return;
    printf("ERROR:_%d\n", x);
}
```

Не `void`-функции должны завершаться оператором **return** содержащим выражение. Если вы на какой-то ветке забыли **return**, вам может быть выдано предупреждение, а может и нет, тогда в этом случае будет возвращено неопределённое значение.

Функция может возвращать значения произвольного типа, кроме массива. Допустимые типы результата - это целые и вещественные типы, структуры (будем рассматривать), указатели, перечислимые типы — кроме массива. Как мы позже увидим, массивы вообще являются «необычным» типом в Си.

Для обозначения того, что функция не имеет никаких аргументов, используется то же самое ключевое слово **void**, которое записывается вместо параметров функции. Например,

```
int f(void)
{
    /* ... */
}
```

Это функция, которая не имеет параметров и возвращает целое значение.

Обратите внимание, что пустой список параметров (т. е. `int f()`) обозначает функцию, число и тип параметров которой неизвестны. Это не имеет смысла, если

мы рассматриваем только определения функций, но очень заметно, когда функции, так объявленные, вызываются. В этом случае, компилятор не будет проверять соответствие количества и типов фактических параметров количеству и типам формальных параметров. Применяются специальные правила приведения типов. В одном месте программы такая функция может быть вызвана, скажем, с двумя целыми параметрами, а в другом месте — с тремя вещественными. Такое истолкование пустого списка параметров отличается от языка Си++, в котором это обозначает функцию без параметров.

Определения функций в «старом стиле» мы вообще не будем рассматривать.

Типы формальных параметров функции задаются следующим образом:

```
(<type1> <par1>, <type2> <par2>, ..., <typen> <parn>)
```

причём для каждого параметра каждый раз указывается его тип. `f(int a,b)` — неправильная запись.

Все параметры передаются по значению. Передачи параметров по ссылке не существует. Для получения нужного эффекта используются указатели. *Единственное исключение — массивы*, которые и здесь ведут себя по-другому.

Функции не могут быть определены внутри других функций. Поэтому программа на Си состоит из "плоских" функций и глобальных переменных.

Вызов функции в теле другой функции записывается естественным образом:

```
<имя> (<факт. параметры>)
```

Если у вызываемой функции нет параметров, пара скобок все равно должна быть указана. Если функция не **void**, полученное значение может дальше использоваться в выражении, *но может и игнорироваться*. а если **void**, то попытка использовать значение функции будет считаться ошибкой.

Когда в теле некоторой функции компилятор встречает конструкцию `name (<pars>)`, он считает это вызовом функции (не всегда!). Возможны три случая, в зависимости от того, как было ранее определено имя `name`.

1. Если `name` была объявлена как функция с явным списком параметров, то проверяется соответствие количества и типов фактических параметров количеству и типу формальных параметров, при необходимости производится приведение типов. Тип возвращаемого значения определён самой функцией.
2. Если `name` была объявлена как функция с неявным (пустым) списком параметров, никакие проверки типов фактических параметров не производятся, делаются стандартные приведения типов. Тип возвращаемого значения определён самой функцией.
3. Если `name` вообще не была раньше объявлена, предполагается, что эта функция имеет определение `int name()`, то есть возвращает тип **int**, с неопределённым списком параметров. Если впоследствии функция будет объявлена с типом **int** и явным списком параметров, компилятор может выдать предупреждение. Если она будет объявлена не как **int** — ошибка.

В новом стандарте языка **C99** использование функций без предварительного определения **запрещено**.

Случай 3, рассмотренный выше, считается очень плохим стилем программирования. Мы будем полагать, что функция должна быть всегда описана перед её использованием. Для

случая рекурсивных функций, или если желательно разместить функции в определённом порядке в файле, функцию перед использованием не обязательно полностью определять, т. е. описывать её тело, а достаточно описать. Для этого нужно задать имя функции, формальные параметры, возвращаемое значение, а тело функции опустить. Например,

```
int gcd(int a, int b);
```

Описание функции также называется *прототипом*. После такого описания функцию можно использовать. Имена формальных параметров могут быть здесь опущены, или могут не совпадать с именами формальных параметров в месте действительного определения функции — это не имеет значения. Например,

```
int gcd(int, int);
```

1.2 Определение глобальных переменных

Если переменная описана вне тела функции, эта переменная является глобальной, то есть доступна из всех точек программы, которые расположены ниже точки определения этой переменной. Глобальная переменная может перекрываться локальной переменной с тем же именем.

Переменная в момент определения может быть инициализирована начальным значением. Например,

```
int a = 10;  
double b = 1.0, c = 1.34e-4;
```

Переменная, описанная вне тела функции может быть инициализирована только константным выражением, то есть выражением, значение которого может быть вычислено на этапе компиляции. Такие переменные по умолчанию получают значение 0 соответствующего типа. Блочные переменные могут инициализироваться произвольным выражением, но если переменная не была инициализирована явно, *её начальное значение не определено*. Блочная переменная существует все время, пока выполняется блок. Как только управление покидает блок, переменная уничтожается и память под неё освобождается.

```
int x(int a)  
{  
    int y = a + 2;  
    return g(y);  
}
```

Для объектов языка Си действуют правила перекрытия имён, когда имя, объявленное в самом вложенном блоке относительно текущей точки определения, перекрывает имена, находящиеся в объемлющих блоках или глобальные имена. Пример:

```
int x = 10;  
int y()  
{  
    int x = 15;  
    printf("%d\n", x);  
    {  
        int x = 20;  
        printf("%d\n", x);  
    }}
```

```

    }
    printf("%d\n", x);
}

```

На одном и том же уровне вложенности не может быть определено двух объектов с одинаковым именем. Вопрос. Допустимы ли следующие определения:

```

int a(int a) { ... }
int a() { int a; ... }
int a(int a) { int a; ... }

```

1.3 Массивы

Рассмотрим первый составной тип — массив. Определение простейшего одномерного массива записывается следующим образом:

```
<тип> <имя> [ <число элементов> ]
```

выражение в квадратных скобках должно быть константным, то есть вычислимым при компиляции программы, то есть не использовать переменных. В квадратных скобках указывается число элементов в массиве. Такое определение отводит память для массива из заданного числа элементов заданного типа, например

```
double val[40];
```

отводит память под массив из 40 элементов типа **double**.

Для доступа к массиву используется запись вида <имя массива> [<индекс>], индекс может быть произвольным выражением. *Элементы массива всегда нумеруются от 0 и до значения, равного количеству элементов в массиве минус 1.* Таким образом, элементы описанного выше массива перечисляются так:

```
val[0], val[1], val[2], ..., val[38], val[39].
```

Обратите внимание, что *выражение val[40] индексирует элемент, не принадлежащий массиву.* Это очень распространённая ошибка. *При обращении к элементам массива контроль индексов не производится,* то есть можно написать, например, val[-5], val[60]. Компилятор не заметит никакой ошибки, ваша программа скомпилируется и при выполнении будет давать неправильный результат.

Язык Си не имеет типа диапазона, поэтому и *переполнения при выполнении операций с целыми числами тоже не контролируются.*

Рассмотрим пример — вычисление среднего арифметического элементов массива.

```

double x[10];
double s = 0;
int    i;

i = 0;
while (i < 10) {
    s = s + x[i];
    i = i + 1;
}
s = s / 10;

```

Этот фрагмент содержит несколько избыточных конструкций языка:

1. неудобная форма цикла **while**;
2. три раза повторяющееся число 10;
3. неудобная запись вида $i = i + 1$

1.4 Цикл **for**

```
for (<init expr>; <test expr>; <incr expr>) <stmt>
```

в точности совпадает с

```
<init expr>;  
while (<test expr>) {  
    <stmt>  
    <incr expr>;  
}
```

кроме того, в цикле **for** каждый из трёх элементов может быть опущен. Если опущено `<test expr>`, то считается, что вместо него стоит число 1, то есть цикл будет выполняться всегда. В языке Си цикл **for** не нагружен дополнительными семантическими особенностями, в отличие от языка Паскаль, например, запретом изменять переменную цикла внутри цикла, или однократным вычислением предельного значения, или неопределённостью счётчика цикла после завершения выполнения цикла.

1.5 Описание целых констант

Константы имеющие целое значение описываются следующим образом.

```
enum { <name> = <value> };
```

Например,

```
enum { N = 10 };
```

На самом деле это — определение перечислимого типа, содержащего единственную константу N, имеющую значение 10.

Константы, объявленные таким образом, подчиняются правилам видимости идентификаторов языка Си.

1.6 Сокращённые операции

```
a = a <op> b
```

можно заменить на

```
a <op>= b
```

Такие операции присваивания определены для всех бинарных операций, которые мы рассмотрели: `+`, `-`, `*`, `/`, `%`.

Инкрементные (декрементные) операции:

```
a++, ++a, a--, --a
```

увеличивают (уменьшают) значение переменной на 1. Они применимы только к интегральным переменным.

1.7 Передача массивов в функции

При передаче параметров в функции и возврате значений из функций массивы ведут себя особенным образом. Во-первых, как уже было сказано ранее, *функция не может вернуть массив*. Во-вторых, в отличие от всех других типов языка, *массивы в функции передаются по ссылке*. Это записывается следующим образом, например

```
double sum(double a[])
```

Обратите внимание, что *выражение в квадратных скобках опущено*. На самом деле, там может стоять произвольное выражение (константное), но оно ничего не будет значить. В любом случае *в функцию может быть передан массив произвольной длины. Никакой неявной информации о том, сколько элементов содержит массив, не передаётся*. Если вам нужна такая информация, вы должны ввести отдельный параметр.

```
double average(int n, double a[])  
{  
    int    i;  
    double s = 0;  
  
    for (i = 0; i < n; i++)  
        s += a[i];  
    return s / n;  
}
```

1.8 Упражнения

1. Написать рекурсивную функцию вычисления чисел Фибоначчи.
2. Написать функцию, которая подсчитывает частоты распределения символов во входном потоке.